

NOGOSTOP

Additif antidérapant

Description du produit

NOGOSTOP® est un additif sans humidité, indiqué pour le traitement des sols en béton afin d'obtenir des surfaces antidérapantes.

Domaines d'application

Secteur de construction. Nous utiliserons NOGOSTOP® dans la réalisation de tout type de revêtement de sol en béton, en particulier pour les sols imprimés, réalisés dans des zones où une surface antidérapante et non agressive doit être obtenue pour le transit des personnes (par exemple: terrasses dans les zones de baignade, autour des piscines, trottoirs en pente, rampes de garage, etc.). Sa granulométrie particulière permet un mélange optimal et une répartition uniforme dans son application.

Mode d'emploi

Conseils précédents

NOGOSTOP® sera mélangé en appliquant une proportion de 150 gr / 25 L.

Mode d'emploi :

Première couche:

NOGOSTOP® sera mélangé avec NOGOSELL D® ou NOGOSELL M200®.

Deuxième couche:

Appliquer une fine couche de NOGOSELL D®, NOGOSELL M200®, NOGOPOL AGUA® ou NOGOPOL DISOLVENTE® sans NOGOSTOP®.

Afin de conserver l'effet antidérapant, il est recommandé de repeindre la surface tous les 2 ans avec NOGOSTOP®.

Présentation

Le produit est fourni dans des contenants de 150 gr. et 2,5 kg.

Caractéristiques techniques

Apparence: poudre blanche.

Viscosité spécifique: 0,380 - 0,406

Valeur K: 63 - 65

Volatile,%, max: 0,3

Densité apparente, Kg / dm³, min.:

0,470 Granulométrie:

> 0,250 mm,%, max.: 3

<0,063 mm,%, max.: 3